Fabryka Narzędzi PORĘBA Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 2A, 42-480 Poręba, Polska, tel/fax 48-32 6466231 NIP 649 229 43 63, REGON 242725490, KRS 0000404769

Самоцентрирующие токарные патроны трёхкулачковые стальной корпус

Ø160 mm





С посадкой на переходный фланец по DIN 6350

	о поведном на порожедным физичец не эти сесе					
	Способ крепленя	с цельными кулачками	со сборными кулачками			
	задний	T504-160	T505-160			
задний и	задний и од фронта	T574-160	T575-160			

С посадкой типа A на конус 1:4 через сквозные отверстия по DIN 55026 (ГОСТ 12595-95)

30)	1:4 № конуса	B - max.	F	с цельными кулачками	со сборными кулачками
	5	82,573	61,9	T514-160-5	T515-160-5

С посадкой типа С на конус 1:4 под поворотную шайбу по DIN 55027 (ГОСТ 12593-95)

o nocaditori irina o na kenje iri ned nezepen				j.o <u>— ar.oj</u> o <u> </u>	3
L B	1:4 Nº	B - max. F	F	с цельными	со сборными
	конуса		кулачками	кулачками	
	3	53,985	75,5	T534-160-3	T535-160-3
	4	63,525	85,0	T534-160-4	T535-160-4
	5	82,573	104,8	T534-160-5	T535-160-5

С посадкой типа D на конус 1:4 по DIN 55029 (camlock)

e needkou fund b na konye 1:4 ne birt cocza			(oarmoon)		
	1:4 Nº	B - max.	F	с цельными	со сборными
B	конуса	B - Max.		кулачками	кулачками
	3	53,985	70,66	T544-160-3	T545-160-3
	4	63,525	82,55	T544-160-4	T545-160-4
	5	82,573	104,80	T544-160-5	T545-160-5